

Netzmittellösung



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	ammoniakhaltigs Reinigungsmittel	
Anwendungsgebiete	Anstrichvorbereitung bei verzinkten Oberflächen	
Eigenschaften	fettlösend leicht schäumend	
Technische Daten	Dichte Farbton	ca. 1 g/cm ³ klar
Ergiebigkeit	ca. 10 m ² /l	
Lieferviskosität	ca. 50 s/21 °C im 4 mm-DIN-Becher	
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Gebinde	1 l, 5 l, 10 l, 30 l	
Verdünnung	Wasser	
Verarbeitungseinstellung	mit Wasser im Verhältnis 3:1 mischen	
	Verarbeitungstemperatur	mind. 5 °C
	Objekttemperatur	mind. 3 °C über Taupunkt
	rel. Luftfeuchtigkeit	nicht über 85 %
Sicherheitsangaben	Flammpunkt	--
	Gefahrenklasse	--
	Transportvorschriften	--
	Kennzeichnung	bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen
Anwendungsvorschläge	Unter Verwendung eines Korund-Schleifvlieses (oder Fliegenschwammes) schleifen Sie die Oberfläche im nassen Zustand sorgfältig an, bis aus dem Kunststoffvlies und dem Netzmittel ein Gemisch bis hin zu einer feinen Schaumbildung entsteht. Etwa 10 min Einwirken lassen. ! Danach mit viel klarem Wasser abspülen und nachwaschen. Abschließend eventuell Reinigung mit Nitroverdünnung.	

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de

OE-71.368